

SICHERHEITS-WINTERABDECKUNGEN P-PB 580 FÜR MASSIVHOLZPOOLS

MONTAGEANLEITUNG UND NUTZUNGSHINWEISE

1. PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die Winter- und Sicherheits- und Winterabdeckung MyPOOL P-PB 580 bietet einen außergewöhnlichen Schutz für Ihren Pool während des gesamten Winters:

- schützt die sichtbare Auskleidung des Beckens
- hemmt die Photosynthese
- hält Blätter und Schmutz zurück
- sichert das Becken

Ihre Konstruktion ermöglicht eine Kombination aus Ästhetik und Robustheit, entsprechend der Sicherheitsnorm NF P 90-308.

Die P-PB 580 ist eine undurchsichtige Abdeckung aus 580 g/m² Polyestergewebe, das mit PVC beschichtet ist. Durch strategisch verteilte Perforationen wird das Regenwasser schnell abgeleitet, wodurch die Bildung von Wasseransammlungen verhindert wird.

Die PVC-Beschichtung der Abdeckung ist UV-beständig und widersteht auch chlorhaltigen Produkten. Ihre glänzende, lackierte Oberfläche verleiht ihr ein ansprechendes Aussehen und bietet gleichzeitig eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Flecken.

2. GARANTIE:

Die Abdeckung ist für die Haltbarkeit der Schweißnähte und die UV-Beständigkeit 2 Jahre garantiert.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Schäden, die durch klimatische Einflüsse (Regen, Wind, Gewitter, Schnee usw.) verursacht wurden.
- Verfärbungen der Plane aufgrund einer Überdosierung von Desinfektions- oder Pflegemitteln.
- Hinweis: Es ist normal, dass es zu einer vorübergehenden Verfärbung der Plane durch Kontakt mit Wasser kommt. Diese ist von der Garantie ausgeschlossen.
-

3. INSTALLATION UND VERWENDUNG:

Wir empfehlen, die Abdeckung auf dem Becken zu positionieren und zu zentrieren.

Um die Positionierung der Abdeckung zu erleichtern, wird empfohlen, die Luftpolsterabdeckung auf der Wasseroberfläche zu belassen (optional).

Markieren Sie die Position der Ösen auf der Abdeckung. Der Haken sollte zwischen zwei Ösen in einem Abstand von 32 cm positioniert werden. Der Haken wird mit zwei Holzschrauben (3x25) an der Wand des Pools befestigt.

Positionieren Sie zwei Bungee-Seile auf beiden Breiten. Entfernen Sie die Luftpolsterabdeckung.

Legen Sie die Bungee-Seilbaugruppe in die Ösen der Decke.

Stellen Sie nach der Installation Folgendes sicher:

- dass die Bungee-Seile nicht vollständig gespannt sind und als Stoßdämpfer fungieren können.
- dass die Abdeckung gut zentriert ist und gleichmäßig zu den Beckenrändern ausgerichtet ist.
- dass keine Falten in Kontakt mit den Beckenrändern stehen, da dies das Risiko von Abrieb erhöhen könnte.

4. WÄHREND DER ÜBERWINTERUNGSZEIT:

Ab und zu überprüfen:

- dass die für Regenwasser vorgesehenen Abflüsse nicht durch äußere Gegenstände (Blätter, Äste, verschiedene Gegenstände usw.) blockiert werden.
- dass kein übermäßiges Gewicht kontinuierlich auf die Befestigungssysteme einwirkt (Ansammlung von Wasser, Schnee usw.).
- dass alle Befestigungen fest angebracht und in gutem Zustand sind, um eine perfekte Spannung der Abdeckung sicherzustellen, was zur Langlebigkeit des Produkts beiträgt.

5. PFLEGE:

Die Pflege der Abdeckung liegt vollständig in der Verantwortung des Benutzers.

Reinigung der Abdeckung:

- Hochdruckreiniger mit kaltem Wasser: Halten Sie die Reinigungsdüse mindestens 40 cm von der Abdeckung entfernt.
- Die Abdeckung sollte regelmäßig gereinigt werden. Mindestens zwei Reinigungen pro Jahr sind notwendig (zu Beginn und am Ende des Winters).

6. SICHERHEIT:

Diese Abdeckung ist kein Ersatz für den Menschenverstand oder die Eigenverantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortlichen Erwachsenen ersetzen, die der wichtigste Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt.

Achtung: Sicherheit ist nur gewährleistet, wenn die Abdeckung geschlossen und ordnungsgemäß gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert ist.

Die Abdeckung muss bei jeder Abwesenheit, selbst bei kurzfristiger, über dem Pool angebracht werden.

Vergewissern Sie sich vor und während des Schließvorgangs, dass sich keine Personen oder Fremdkörper im Pool befinden.

Das Anbringen und Abnehmen der Abdeckung darf nicht nur von einem verantwortlichen Erwachsenen vorgenommen werden.

Es ist verboten, auf die Sicherheitsabdeckung zu steigen, zu laufen oder zu springen.

Ergreifen Sie alle notwendigen Maßnahmen, um den Zugang zum Pool für kleine Kinder zu verhindern, insbesondere bis zur Reparatur der Abdeckung oder wenn ein Funktionsfehler festgestellt wird, der das Schließen und Sichern des Beckens verhindert, oder bei vorübergehender Nichtverfügbarkeit der Ausrüstung oder des Beckens.